

SERVOSCALA CON PEDANA V65





V65 Caratteristiche

Dotazioni di serie

- Comandi protetti contro uso accidentale e ad uomo presente
- Chiave estraibile
- Stop di emergenza
- Manovra manuale di emergenza
- Paracadute meccanico a presa progressiva
- Limitatore di velocità
- Bandelle di contenimento automatiche
- Maniglione di sostegno
- Finecorsa elettrici di sicurezza
- Dispositivi antiurto, anticesoimento, antischiacciamento
- **Emergenza black out**
- **Alimentatore a risparmio energetico**

Optional

- Telo protettivo
- Ribaltamento pedana automatizzato
- Pedana di dimensioni speciali
- Segnale acustico di movimento
- Segnale luminoso di movimento
- Fermate intermedie tra un piano e l'altro
- Sedile avvitato
- Colonnina per pulsantiera di piano
- Barre retrattili a scomparsa che rientrano nel corpo stesso della macchina (esclusa pedana 1250x800)
- Radiocomandi



V65 con sedile



Affidabilità e Sicurezza



Tecnologia e Semplicità



Flessibilità (3 modelli)



Installazione semplice

Dati Tecnici

STANDARD

LARGE

EXTRALARGE

Larghezza minima scala (mm)	1130	1250	1320
Pendenza ammessa (gradi)	da 0 a 50°	da 0 a 50°	da 0 a 50°
Ingombro minimo guida (mm)	160	160	160
Ingombro minimo pedana chiusa (mm)	430	430	430
Dimensioni pedana (mm)	830x700	1050x770	1250x800
Portata utile fino a 45°	300 kg	300 kg	250 kg
Portata utile oltre 45°	200 kg	200 kg	200 kg
Velocità	8 m /min.	8 m /min.	8 m /min.
Alimentazione	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Consumo	1 kW	1 kW	1 kW

I dati sono indicativi e non impegnativi.

Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/CEE Bassa Tensione
 Conforme alla Direttiva Europea 2014/30/CEE Compatibilità Elettromagnetica
 Conforme alla Direttiva Europea 42/2006/CEE Direttiva Macchine (autocertificazione)
 A norma D.Lgs. n.ro 17 del 19/02/2010